

Dynamic-Standard

Po íťadlo pre vodomery



Prevedenie

Hermeticky uzatvorené po íťadlo, IP 68

6 - miestne val ekové po íťadlo mechanické a 3 ru i kové ukazovatele

Možnos pripojenia troch vysiela ov impulzov 2 x RD, 1 x OD

Miesta zabudovania vysiela ov impulzov a hodnoty impulzov v zásuvných miestach sú vyzna ené na íselníku po íťacieho stroj eka

Zabudovanie vysiela ov impulzov bez porušenia overovacej plomby

Po íťadlo Šťandard je ťandardným po íťadlom pre vodomery WP-Dynamic, WS-Dynamic, meijet a WPVD (hlavný vodomery)

Použitím nadstavbovej sady možnos inťtalácie po íťadla Šťandard do vodomery Meinecke WS a WPV

Zobrazovanie a rozhrania

6 - miestne mechanické val ekové po íťadlo

3-ru i kové ukazovatele

3 zásuvné miesta pre vysiela e impulzov

Od íťate né hodnoty

aktuálny stav vodomery

výrobné íslo vodomery

impulzy: impulzný výstup RD
impulzný výstup OD

Sensus Metering Systems a.s.

<http://www.sensus.com> • E-mail: info.sk@sensus.com



Možnosti kombinácie s vysiela mi impulzov

Typ vysiela a impulzov	WS-Dynamic/ WP-Dynamic do 50°C	WS-Dynamic/ WP-Dynamic do 130°C	Pripojenie k Data -Logger	Pripojenie k FM-1D/K FM-2D/K
RD 01	X	X	X	
RD 02			X	
OD 01/03	X			X
OD 02/04		X		X

Technické informácie o uvedených výrobkoch sú uvedené v katalógových listoch jednotlivých výrobkov

Hodnoty impulzov vysiela ov impulzov RD

Ve kos vodomera	DN	40...125 1imp. =	150..300 1imp. =
Vodomery na studenú vodu do 50° C	Štandard	1 m ³	10 m ³
		0,1 m ³	1 m ³
	Špeciálne prevedenie (Výroba na objednávku)	1 m ³	10 m ³
		0,01 m ³	0,1 m ³
Vodomery na studenú vodu do 130° C	Štandard	0,25 m ³	2,5 m ³
		0,1 m ³	1 m ³
	Špeciálne prevedenie (Výroba na objednávku)	0,25 m ³	2,5 m ³
		0,025 m ³	0,25 m ³

Hodnoty impulzov vysiela ov impulzov OD

Ve kos vodomera	DN	40...125 1imp. =	150..300 1imp. =
Vodomery na studenú vodu do 50° C	OD 01	0,001 m ³	0,010 m ³
	OD 03	0,010 m ³	0,100 m ³
Vodomery na studenú vodu do 130° C	OD 02	0,001 m ³	0,010 m ³
	OD 04	0,010 m ³	0,100 m ³



Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
pod a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Dynamic - Standard

