

TM 32, TMW 32,
TMR 32, TSW 32/8
Ponorné kalové čerpadlá



Ponorné kalové čerpadlá pre využitie v domácnosti. Konštrukcia z nehrdzavejúcich materiálov, vrátane zabudovanej ochrany motora, plavákového spínača a 3m kábla so zástrčkou (TSW 32/8 - 10m). Mimo typ TM 32/7 sú vybavené aj spätnou klapkou.

Plus: Prevedenie TM(S)W disponuje odpojiteľným vírením zlepšujúcim čerpanie sedimentov z jímky. Verzia TMR vie odsáť hladinu na minimálnu výšku 2mm. Pri variante TSW je vnútorný plášť z nerezovej ocele odolný proti mechanickému a chemickému zataženiu.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m ³ /h	109,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m ³ /h	117,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m ³ /h	204,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m ³ /h	120,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s rezacím zariadením



Robustné liatinové čerpadlo na fekálie s napájaním 1 x 230V (verzia EM) alebo 3 x 400V (verzia DM), vhodné pre čerpanie z domácich jímok. Pribeh čerpacej charakteristiky umožňuje prečerpávanie na malé výtlačné výšky bez obvyklého preťažovania elektromotora. Čerpadlo je opatrené 10 metrami napájacieho kábla. Plus: Čerpadlo má dvojité mechanické upchávky, motor s vysokou účinnosťou a tepelnou poistkou preťaženia. Špeciálne konštruované rezacie zariadenie odstraňuje problémy s čerpaním vláknitých nečistôt a hygienických potrieb. Jeho konštrukcia dovoľuje nepretržitú prevádzku s médium do 40°C. Verzia EM s plavákovým spínačom.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
MTC 150 - S - EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m ³ /h	851,-
MTC 150 - DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m ³ /h	813,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350
Ponorné kalové čerpadlá
so zvýšenou úžitkovou hodnotou



Špeciálne vírivé koleso umožňuje čerpanie znečistenej vody a príležitostné čerpanie fekálií do maximálnej veľkosti nečistôt 30 a 35mm. Typ TPR 350 je určený pre čerpanie znečistenej vody s maximálnou veľkosťou nečistôt 2mm. Čerpadlá majú plavákové spínače, zabudovanú ochranu proti preťaženiu a napájací kábel vrátane zástrčky.

Plus: Robustné materiály a konštrukcie upchávok pri typoch TP (liatinové) a TPI (nerezové obežné koleso) zabezpečujú výbornú mechanickú a chemickú odolnosť a tým aj dlhú životnosť výrobkov. Verzia TPR umožňuje čerpanie jímok a podláh s malou hĺbkou zostatkovú vodu - 2mm.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m ³ /h	299,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m ³ /h	310,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m ³ /h	135,-

HiSewlift 3, DrainLift S,
HiDrainlift 3, Plavis
Prečerpávače kondenzátu, splaškov a fekálií



Zariadenie za stojacu toaletnú misu typu HiSewlift 3 prečerpávač za WC + 3 vstupy - pisoár, bidet, umývadlo, sprcha. Rada HiDrainlift 3 prečerpávač splaškov pre kúpeľňu a kuchyňu. 3 vstupy - umývadlo, sprcha, vaňa, bidet, práčka, drez, umývačka, výlevka. DrainLift S prečerpávacie zariadenie odpadových vôd obsahujúce fekálie. Dodávka obsahuje box s čerpadlom, spínač prístroj s alarmom, spätnou klapkou, tesnenie s kompenzátorom. Prítok DN100, výtlač DN80. Plavis 013 je nový, úsporný a tichý prečerpávač kondenzátu so strážením hladiny pomocou elektród.

Plus: HiDrainlift 3 umožňuje krátkodobé čerpanie média až v teplote 75°C. HiSewlift 3 je zariadenie s rezacím nožom pomáhajúcim čerpanie fekálií. Obe zariadenia sú vybavené pachovým filtrom s aktívnym uhlím. Zariadenie je pripravené k okamžitému použitiu. Typ DrainLift S je riešením pre kompletný byt či menšiu nehnuteľnosť. Prečerpávač kondenzátu Plavis zabezpečuje dlhodobú a spoľahlivú prevádzku s malou spotrebou energie.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Plavis 013 C Obj. č. 2544142	4,5 m	300 l/h	65,-
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m ³ /h	332,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m ³ /h	299,-
DrainLift S 1/6 M RV Obj. č. 2544876	5,6 m	32 m ³ /h	1.641,-

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů
Tlaková nádoba
s tlakovým spínačom



Kompletná sada k zostaveniu domácej vodárne so samostatným čerpadlom. Umožňuje pracovať v plne automatickom režime a udržiavať nastavený tlak vo vodovodnom systéme. Objem nádob je 24 a 50 litrov. Maximálny tlak 10 barov. V sete je tiež 5cestná tvarovka, manometer a nastaviteľný tlakový spínač v rozsahu 1 - 5 barov. Samostatná tlaková nádoba 8 litrov slúži ako príslušenstvo k vodárnam s frekvenčným meničom.

Plus: Kompletná dodávka. Univerzálne zariadenie pre napájanie jedno alebo trojfázovým prúdom. Kvalitné spracovanie, vymeniteľný vnútorný vak z potravinárskej priadze.

TYP	Objem	Cena
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	139,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	226,-
TN 8 litrů Obj. č. 2865647	8 l	66,-

wilo

Pioneering for You

Akcia 2017 domestic

Vážený zákazníci,

trendom posledných rokov je **znižovanie energetickej náročnosti** mnohých výrobkov, vrátane spotrebičov, ktoré nás sprevádzajú každodenným životom. Firma WILO SE, ako jeden z popredných svetových výrobcov čerpadiel, je dlhodobo **na špičke tohto snaženia**. Ako dôkaz Vám v tomto roku ponúkame niekoľko novinek:

Rada čerpadiel **HiMulti 3** je jedným z takých príkladov. Elektromotor so zníženou spotrebou IE 3 alebo prepracovaná hydraulická časť s vysokou účinnosťou zabezpečujú užívateľovi úsporu prevádzkovej energie. Pripojovací sieťový konektor, vodotesný vypínač alebo ľahká manipulácia pri montáži iba potvrdzujú vysokú úžitkovú hodnotu tohto výrobku.

Wilo však nie sú iba samostatné čerpadlá. Našou snahou je ponúkať i kompletne riešenia, v tomto prípade v oblasti **domácich vodární**. Preto prichádzame hneď s niekoľkými variantami:



COR-1 HiMulti 3 - 45

Systém pre zásobovanie vodou s plynulou reguláciou otáčok čerpadla. Toto špičkové zariadenie, **posilňuje tlak** v existujúcom vodovodnom systéme, je určené pre komfortnú dodávku vody do rodinných domov a menších výrobných prevádzok.

Plus: Udržiavanie stáleho, nastaveného tlaku na výtlačku čerpadla. Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie vďaka využití frekvenčného meniča. Automaticky riadiaci systém vrátane ochrany proti chodu nasucho.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 HiMulti 3 - 45 Obj. č. 2865808	55 m	6,5 m ³ /h	726,-

HiMulti 3H 100-45

Systém pre zásobovanie vodou s membránovou tlakovou nádobou. Zariadenie je určené ako jednoduchá **posilňujúca stanica** tlaku vody v miestnom vodovodnom systéme v rodinných domoch alebo pre zavlažovanie.

Plus: Jednoduché: Systém Plug & Pump. Efektívne: Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie a veľmi kompaktné vďaka optimalizácii motora. Automaticky pracujúci systém zamedzujúci tlakovým výkyvom použitím tlakového spínača a membránovej tlakovej nádoby. Tichá prevádzka: Úroveň hladiny hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A).



TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3H 100 - 45 Obj. č. 2543628	55 m	6,5 m ³ /h	547,-

HiMulti 3 C1-24 P

Systém pre zásobovanie vodou s automatickou reguláciou čerpadiel v **samonasávacom prevedení**. Zariadenie je vhodné pre dodávku vody do menších rekrečných objektov, na polievanie záhrady alebo napríklad pre umývanie áut.

Plus: Jednoduché: Systém Plug & Pump. Efektívne: Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie a veľmi kompaktná vďaka optimalizácii motora. Automaticky pracujúci systém a ochrana proti chodu nasucho vďaka Wilo-HiControl 1. Tichá prevádzka: Úroveň hladiny hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A). Elektronické riadenie čerpadla HiControl 1 je možné otočiť o 360°.



TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3 C1-24 P Obj. č. 2543599	40 m	4,5 m ³ /h	365,-

→ WILO CS s.r.o., organizačná zložka
Rybničná 34/E
831 06 Bratislava

→ T: +421 2 3301 4510

→ e-mail: wilo@wilo.sk
www.wilo.sk

wilo

Návody a produktové listy nájdete tu: www.wilo.sk

Platnosť akcie od 1.3. do 30.11.2017

Informácie obsiahnuté v tomto letáku nie sú záväzné. WILO si vyhradzuje právo vykonať zmenu v špecifikácii výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

